

TROŠKOVNIK

IZRADA ŠANKA SA RETROPULTOM ZA POSLOVNI PROSTOR U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE NA ADRESI: TITOV TRG 3C

OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA OBUHVAĆENIH OVIM TROŠKOVNIKOM

Jedinične cijene pojedinih stavki radova sadržavaju odštetu za potpuno dogotovljen rad, dakle za sav ugrađeni materijal uključujući komponente za montažu, prefabricirane elemente, gotove proizvode i sl., za svu potrebnu radnu snagu, za sve pripremne, pomoćne i završne radove na objektu, sve interne i vanjske Transporte, pretovare i deponiranja materijala i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe izvedbe ugovorenih radova.

Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati radove i objekt od štetnog upliva vremenskih i elementarnih nepogoda i svih ostalih mogućih šteta i oštećenja za vrijeme trajanja ugovorenih radova, sve do uspješnog tehničkog prijema, odnosno ishoda uporabe dozvole.

Svaka šteta koja bi bila prouzročena na gradilištu u toku izvođenja radova, na susjednim objektima ili prometnicama, vozilima ili pješacima, pada na teret izvoditelja koji je dužan nastalu štetu odstraniti ili nadoknaditi u najkraćem mogućem vremenu.

Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati čuvanje gradilišta, svih postrojenja, objekata, materijala, alata strojeva i sl., kako svojih tako i kooperanata. Nadzor na čuvanju pada na teret izvoditelja i on je odgovoran za svaku štetu ili krađu nastalu s ovog osnova.

Izvoditelj je dužan dobiti sve propisane, opisom radova te programom kontrole i osiguranja kakvoće predviđene ateste o ispitivanju upotrebljenih materijala, konstrukcija i instalacija i dostaviti ih investitoru kod primopredaje.

TROŠKOVNIK

1. Dobava materijala i izrada šanka sa retropultom i potrebnim ugradbenim i nadgradnim elementima koji se sastoji od:
 - rashladnog šanka inox (neutralno) koji se sastoji od: lijevo prostor za perilicu čaša, ocjedne plohe, korita dimenzija 400 x 400 x 250 mm, dvoja krilna vrata ispod (smještaj agregata i depuratora), tri rashladna boxa desna, sve spremno za završnu masku i konzumnu plohu. Ukupne dimenzije 3000 x 700 x 900 / 1200 mm.
 - retropulta inox (neutralno) koji se sastoji od: lijevo prostor za ledomat, desno jednokrilna vrata, ladica za sos sa ventus kantom ispod. Desna strana ormarić od iverala (dvokrilni) sa ladicama i prostorom za kompjutersku blagajnu sa ladicom. Radna ploča od inoxa sa uzdignutim rubom. Ukupne dimenzije 3000 x 600 x 900 mm.
 - maske šanka izrađene od iveral pločastog materijala, kantirana sa ABS rubom. Vrsta materijala i boja prema izboru investitora i prilagođena tonu interijera.

- rasvjete u maski šanka. Rasvjeta izvedena kao LED traka RGB-FLEX, skrivena u maski šanka, jedan strujni krug, promjenjive boje. Ukupna duljina 300 cm.

- konzumne police šanka od kompozitnog materijala izrađenog od anorganskih punila i visokokvalitetnog akrilnog polimera kao veziva. Vrsta materijala i boja prema izboru investitora i prilagođena tonu interijera. Širina police 34 cm, ukupne duljine 300 cm.

- gornjeg dijela retropulta sa ogledalom i staklenim policama. Police podesive po visini dubine 22 cm. Ogledala između vertikalnih nosača polica. Gornji završni dio retropulta uokviruje se iveralom i gornjim frizom materijalom i bojom identičnoj maski šanka, u koji se smješta LED rasvjeta (4 tijela). Dimenzije gornjeg dijela retropulta 3000 x 1650 mm.

- dobava materijala, izrada i montaža drvenih pajola sa PVC podnom oblogom dim. 3000 x 1650 mm.

- pultne hladene ventilirane vitrine sa zakrivljenim staklom volumena 160 lit. radne temperature od +2 do +8 C. Vitrina sa automatskim odleđivanjem i posudom za kondezat, unutarnjom LED rasvjetom, dvije rešetkaste police, elektronskom kontrolom temperature, ostakljena sa četiri strane i staklenim kliznim vratima. Dimenzije vitrine 820 x 580 x 670 mm.

- automatskog omekšivača vode dimenzija 230 x 380 x 515 mm.

- ledomata sa vodenim hladenejm kapaciteta 25 kg/24h, depozita minimalno 10 kg dimenzija 400 x 545 x 690 mm

- perilice čaša sa jednim programom pranja ciklusa od 120 sekundi. Kapacitet perilice 30 košara/sat, kapacitet komore za pranje 9 litara i potrošnje vode od max. 2 litre po ciklusu. Stijenka vrata perilice dvostruka, vodicice izvedene sa dubokim vučenjem. priključna snaga 3,4 kW dimenzija 400 x 480 x 650 mm.

komplet	1,0	a'		=	kn
UKUPNO					kn
PDV 25%					kn
SVEUKUPNO					kn

Datum:

Ponuditelj: