

## **STOLARSKA SHEMA S/I-1**

Višedijelni prozor sa nadsvijetlom koji se sastoji:

- Prvi, donji dio je dvostruki, dvokrilni prozor sa širokim okvirom.

Vanjska krila bez prečke. Na krilima sa vanjske strane okapni lim širine cca 60 mm. Unutarnja krila sa horizontalnom prečkom. Pokrovne letvice krila izvedene u profiliranoj izvedbi. Vanjska pokrovna letvica s ukrasnim elementima. Horizontalna prečka okvira izvedena u profiliranoj izvedbi. Na donjem doprozorniku ojačanje okapnom profilacijom. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Moguća demontaža krila sa otklopom prema unutra.

- Drugi, gornji dio je dvostruko, jednokrilno nadsvijetlo sa širokim okvirom.

Vanjsko i unutarnje krilo bez prečke. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Moguća demontaža krila sa otklopom prema unutra.

Širina okvira: cca 30 cm

Vanjski građevinski otvor: 140/245 cm

Unutarnji građevinski otvor: 156/255 cm

- Treći, unutarnji dio je jednostruki, jednokrilni prozor s prozorskom klupčicom.

Krilo sa vertikalnom i horizontalnom prečkom. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Moguća demontaža krila sa otklopom prema unutra.

Širina okvira: cca 24 cm

Unutarnji građevinski otvor: 159/56-127 cm

Broj komada: 2

## **STOLARSKA SHEMA S/I-1a**

Višedijelni prozor sa nadsvijetlom koji se sastoji:

- Prvi, donji dio je dvostruki, dvokrilni prozor sa širokim okvirom.

Vanjska krila bez prečke. Na krilima sa vanjske strane okapni lim širine cca 60 mm. Unutarnja krila sa horizontalnom prečkom. Pokrovne letvice krila izvedene u profiliranoj izvedbi. Vanjska pokrovna letvica s ukrasnim elementima. Horizontalna prečka okvira izvedena u profiliranoj izvedbi. Na donjem doprozorniku ojačanje okapnom profilacijom. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Moguća demontaža krila sa otklopom prema unutra.

- Drugi, gornji dio je dvostruko, jednokrilno nadsvijetlo sa širokim okvirom.

Vanjsko i unutarnje krilo bez prečke. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Moguća demontaža krila sa otklopom prema unutra.

Širina okvira: cca 30 cm

Vanjski građevinski otvor: 140/245 cm

Unutarnji građevinski otvor: 157/255 cm

Broj komada: 2

## STOLARSKA SHEMA S/I-1b

Višedijelni prozor s nadsvijetlom i parapetnim prozorom koji se sastoji:

- Prvi, vanjski donji dio je jednostruki, dvokrilni, prozor sa širokim okvirom.

Vanjsko krilo bez prečke. Na krilu sa vanjske strane okapni lim širine cca 60 mm. Pokrovne letvice krila izvedene u profiliranoj izvedbi. Vanjska pokrovna letvica s ukrasnim elementima. Horizontalna prečka okvira izvedena u profiliranoj izvedbi. Na donjem doprozorniku ojačanje okapnom profilacijom. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Moguća demontaža krila sa otklopom prema unutra.

- Drugi, vanjski gornji dio je jednostruko, jednokrillno nadsvijetlo sa širokim okvirom.

Krilo bez prečke. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Moguća demontaža krila sa otklopom prema unutra.

- Treći, unutarnji gornji dio je jednostruki, dvokrilni, zaokretni prozor s prozorskom klupčicom.

Krilo sa horizontalnom prečkom. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Širina okvira: cca 25 cm

Vanjski građevinski otvor: 140/245 cm

Unutarnji građevinski otvor: 157/125 cm

- Četvrti vanjski parapetni dio je jednostruki, dvokrilni, zaokretni prozor.

Krilo bez prečke. Na krilu sa vanjske strane okapni lim širine cca 60 mm. Pokrovne letvice krila izvedene u profiliranoj izvedbi. Vanjska pokrovna letvica s ukrasnim elementima. Na donjem doprozorniku ojačanje okapnom profilacijom. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

- Peti unutarnji parapetni dio je jednostruki, dvokrilni zaokretni prozor s klupčicom.

Krila sa horizontalnom prečkom. Pokrovne letvice krila izvedene u profiliranoj izvedbi. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm

Vanjski građevinski otvor: 147/46 cm

Unutarnji građevinski otvor: 155/108 cm

Broj komada: 2

## **STOLARSKA SHEMA S/I-1c**

Višedijelni prozor sa nadsvijetlom koji se sastoji:

- Prvi, donji dio je dvostruki, dvokrilni, zaokretni prozor sa širokim okvirom.

Vanjska krila bez prečke. Na krilima sa vanjske strane okapni lim širine cca 60 mm. Unutarnja krila sa horizontalnom prečkom. Pokrovne letvice krila izvedene u profiliranoj izvedbi. Vanjska pokrovna letvica s ukrasnim elementima. Horizontalna prečka okvira izvedena u profiliranoj izvedbi. Na donjem doprozorniku ojačanje okapnom profilacijom. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

- Drugi, gornji dio je dvostruko, jednokrilno nadsvijetlo sa širokim okvirom.

Vanjsko i unutarnje krilo bez prečke. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Moguća demontaža krila sa otklopom prema unutra.

Širina okvira: cca 30 cm

Vanjski građevinski otvor: 140/245 cm

Unutarnji građevinski otvor: 155/255 cm

Broj komada: 2

## **STOLARSKA SHEMA S/I-2**

Višedijelni prozor sa nadsvijetlom koji se sastoji:

- Prvi, donji dio je dvostruki, dvokrilni, zaokretni prozor sa širokim okvirom.

Vanjska krila bez prečke. Na krilima sa vanjske strane okapni lim širine cca 60 mm. Unutarnja krila sa horizontalnom prečkom. Pokrovne letvice krila izvedene u profiliranoj izvedbi. Vanjska pokrovna letvica s ukrasnim elementima. Horizontalna prečka okvira izvedena u profiliranoj izvedbi. Na donjem doprozorniku ojačanje okapnom profilacijom. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

- Drugi, gornji dio je dvostruko, jednokrilno nadsvijetlo sa širokim okvirom.

Vanjsko i unutarnje krilo bez prečke. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Moguća demontaža krila sa otklopom prema unutra.

Širina okvira: cca 30 cm

Vanjski građevinski otvor: 140/240 cm

Unutarnji građevinski otvor: 155/250 cm

Broj komada: 21

**NA OVIM PROZORIMA SE POJAVLJUJU REŠETKE !!!!!!!!!!!!!!!**

## STOLARSKA SHEMA S/I-2a

Višedijelni prozor s nadsvijetlom i parapetnim prozorom koji se sastoji:

- Prvi, vanjski donji dio je jednostruki, dvokrilni, prozor sa širokim okvirom.

Vanjsko krilo bez prečke. Na krilu sa vanjske strane okapni lim širine cca 60 mm. Pokrovne letvice krila izvedene u profiliranoj izvedbi. Vanjska pokrovna letvica s ukrasnim elementima. Horizontalna prečka okvira izvedena u profiliranoj izvedbi. Na donjem doprozorniku ojačanje okapnom profilacijom. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Moguća demontaža krila sa otklopom prema unutra.

- Drugi, vanjski gornji dio je jednostruko, jednokrillno nadsvijetlo sa širokim okvirom.

Krilo bez prečke. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Moguća demontaža krila sa otklopom prema unutra.

Širina okvira: cca 23 cm

Vanjski građevinski otvor: 140/240 cm

Unutarnji građevinski otvor: 155/249 cm

- Treći, unutarnji gornji dio je jednostruki, dvokrilni, zaokretni prozor s prozorskom klupčicom.

Krilo sa horizontalnom prečkom. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Unutarnji građevinski otvor: 155/103 cm

- Četvrti vanjski parapetni dio je jednostruki, dvokrilni, zaokretni prozor.

Krilo bez prečke. Na krilu sa vanjske strane okapni lim širine cca 60 mm. Pokrovne letvice krila izvedene u profiliranoj izvedbi. Vanjska pokrovna letvica s ukrasnim elementima. Na donjem doprozorniku ojačanje okapnom profilacijom. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Vanjski građevinski otvor: 146/46 cm

Unutarnji građevinski otvor: 150/46 cm

- Peti unutarnji parapetni dio je jednostruki, dvokrilni zaokretni prozor s klupčicom.

Krila sa horizontalnom prečkom. Pokrovne letvice krila izvedene u profiliranoj izvedbi. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm

Unutarnji građevinski otvor: 155/107 cm

Broj komada: 2

### STOLARSKA SHEMA S/I-3

Višedijelni prozor sa nadsvijetlom koji se sastoji:

- Prvi, donji dio je dvostruki, dvokrilni, zaokretni prozor sa širokim okvirom.

Vanjska krila bez prečke. Na krilima sa vanjske strane okapni lim širine cca 60 mm. Unutarnja krila sa horizontalnom prečkom. Pokrovne letvice krila izvedene u profiliranoj izvedbi. Vanjska pokrovna letvica s ukrasnim elementima. Horizontalna prečka okvira izvedena u profiliranoj izvedbi. Na donjem doprozorniku ojačanje okapnom profilacijom. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

- Drugi, gornji dio je dvostruko, jednokrilno nadsvijetlo sa širokim okvirom.

Vanjsko i unutarnje krilo bez prečke. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Moguća demontaža krila sa otklopom prema unutra.

Širina okvira: cca 27 cm

Vanjski građevinski otvor: 125/230 cm

Unutarnji građevinski otvor: 140/240 cm

Broj komada: 6

## **STOLARSKA SHEMA S/II-1**

Dvostruki, dvokrilni, zaokretni prozor s širokim okvirom.

Vanjska krila bez prečke. Na krilu sa vanjske strane okapni lim širine cca 60 mm. Unutarnja krila sa horizontalnom prečkom. Pokrovne letvice krila izvedene u profiliranoj izvedbi. Vanjska pokrovna letvica s ukrasnim elementima. Na donjem doprozorniku ojačanje okapnom profilacijom. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Širina okvira: cca 25 cm  
Vanjski građevinski otvor: 126/106 cm  
Unutarnji građevinski otvor: 138/113 cm

Broj komada: 2

## **STOLARSKA SHEMA S/II-1a**

Višedijelni prozor koji se sastoji:

- Vanjski jednostruki, dvokrilni prozor. Krila bez prečke. Na krilu sa vanjske strane okapni lim širine cca 60 mm. Pokrovne letvice krila izvedene u profiliranoj izvedbi. Vanjska pokrovna letvica s ukrasnim elementima. Na donjem doprozorniku ojačanje okapnom profilacijom. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Moguća demontaža krila sa otklopom prema unutra.

Vanjski građevinski otvor: 126/106 cm  
Unutarnji građevinski otvor: 140/268 cm

- Unutarnji jednostruki, dvokrilni, zaokretni prozor. Krila bez prečke. Pokrovne letvice krila izvedene u profiliranoj izvedbi. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Unutarnji građevinski otvor: 136/124 cm

Broj komada: 2

## **STOLARSKA SHEMA S/II-1b**

Višedijelni prozor koji se sastoji:

- Vanjski jednostruki, dvokrilni prozor. Krila bez prečke. Na krilu sa vanjske strane okapni lim širine cca 60 mm. Pokrovne letvice krila izvedene u profiliranoj izvedbi. Vanjska pokrovna letvica s ukrasnim elementima. Na donjem doprozorniku ojačanje okapnom profilacijom. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Moguća demontaža krila sa otklopom prema unutra.

Vanjski građevinski otvor: 126/106 cm  
Unutarnji građevinski otvor: 137/137 cm

- Unutarnji jednostruki, dvokrilni, zaokretni prozor. Krila bez prečke. Pokrovne letvice krila izvedene bez profilacije. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Unutarnji građevinski otvor: 137/70 cm

Broj komada: 10

## **STOLARSKA SHEMA S/II-1c**

Dvostruki, dvokrilni, zaokretni prozor s širokim okvirom i kutijom za rolete.

Vanjska krila bez prečke. Na krilu sa vanjske strane okapni lim širine cca 60 mm. Unutarnja krila sa horizontalnom prečkom. Pokrovne letvice krila izvedene u profiliranoj izvedbi. Vanjska pokrovna letvica s ukrasnim elementima. Na donjem doprozorniku ojačanje okapnom profilacijom. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Kutija za rolete veličine 10,5/5/138 cm.  
Širina okvira: cca 20 cm  
Vanjski građevinski otvor: 126/106 cm  
Unutarnji građevinski otvor: 143/111 cm

Broj komada: 2

#### **STOLARSKA SHEMA S/II-1d**

Dvostruki, dvokrilni, zaokretni prozor s širokim okvirom.

Vanjska krila bez prečke. Na krilu sa vanjske strane okapni lim širine cca 60 mm. Unutarnja krila sa horizontalnom prečkom. Pokrovne letvice krila izvedene u profiliranoj izvedbi. Vanjska pokrovna letvica s ukrasnim elementima. Na donjem doprozorniku ojačanje okapnom profilacijom. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Širina okvira: cca 30 cm  
Vanjski građevinski otvor: 126/106 cm  
Unutarnji građevinski otvor: 150/121 cm

Broj komada: 16

#### **STOLARSKA SHEMA S/II-1e**

Višedijelni prozor koji se sastoji:

- Vanjski jednostruki, dvokrilni prozor s širokim okvirom. Krila bez prečke. Na krilu sa vanjske strane okapni lim širine cca 60 mm. Pokrovne letvice krila izvedene u profiliranoj izvedbi. Vanjska pokrovna letvica s ukrasnim elementima. Na donjem doprozorniku ojačanje okapnom profilacijom. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Moguća demontaža krila sa otklopom prema unutra.

Širina okvira: cca 27 cm  
Vanjski građevinski otvor: 126/106 cm  
Unutarnji građevinski otvor: 149/119 cm

- Unutarnji jednostruki, dvokrilni, zaokretni prozor. Krila sa horizontalnom prečkom. Pokrovne letvice krila izvedene bez profilacije. Ostakljenje prozora ravno-vučenim prozirnim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Unutarnji građevinski otvor: 142/63 cm

Broj komada: 2

#### **STOLARSKA SHEMA S/II-1f**

Dvostruki, dvokrilni, zaokretni prozor s širokim okvirom.

Vanjska krila bez prečke. Na krilu sa vanjske strane okapni lim širine cca 60 mm. Unutarnja krila sa horizontalnom prečkom. Pokrovne letvice krila izvedene u profiliranoj izvedbi. Vanjska pokrovna letvica s ukrasnim elementima. Na donjem doprozorniku ojačanje okapnom profilacijom. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Širina okvira: cca 30 cm  
Vanjski građevinski otvor: 126/106 cm  
Unutarnji građevinski otvor: 150/122 cm

Broj komada: 3

### **STOLARSKA SHEMA S/G-1**

Dvostruki, jednokrilni, otklopni prozor s širokim okvirom.

Vanjska i unutarnja krila bez prečke. Na krilu sa vanjske strane okapni lim širine cca 60 mm. Na donjem doprozorniku ojačanje okapnom profilacijom. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Širina okvira: cca 20 cm

Vanjski građevinski otvor: 90/30 cm

Unutarnji građevinski otvor: 107/44 cm

Broj komada: 2

### **STOLARSKA SHEMA S/G-1a**

Višedijelni prozor koji se sastoji:

- Vanjski jednostruki, jednokrilni, zaokretni prozor. Krila bez prečke. Na krilu sa vanjske strane okapni lim širine cca 60 mm. Na donjem doprozorniku ojačanje okapnom profilacijom. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Vanjski građevinski otvor: 90/30 cm

Unutarnji građevinski otvor: 103/35 cm

- Unutarnji jednostruki, dvokrilni, zaokretni prozor. Krila sa horizontalnom prečkom. Pokrovne letvice krila izvedene u profiliranoj izvedbi. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Unutarnji građevinski otvor: 162/128 cm

Broj komada: 2

### **STOLARSKA SHEMA S/G-1b**

Višedijelni prozor koji se sastoji:

- Vanjski jednostruki, jednokrilni, zaokretni prozor. Krila bez prečke. Na krilu sa vanjske strane okapni lim širine cca 60 mm. Na donjem doprozorniku ojačanje okapnom profilacijom. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Vanjski građevinski otvor: 90/30 cm

Unutarnji građevinski otvor: 103/35 cm

- Unutarnji jednostruki, dvokrilni, zaokretni prozor s prozorskom klupčicom. Krila sa horizontalnom prečkom. Pokrovne letvice krila izvedene u profiliranoj izvedbi. Ostakljenje prozora ravno-vučenim prozirnim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Unutarnji građevinski otvor: 140/142,5 cm

Broj komada: 10

### **STOLARSKA SHEMA S/G-1c**

Dvostruki, jednokrilni, otklopni prozor s širokim okvirom.

Vanjska i unutarnja krila bez prečke. Na krilu sa vanjske strane okapni lim širine cca 60 mm. Na donjem doprozorniku ojačanje okapnom profilacijom. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Širina okvira: cca 20 cm

Vanjski građevinski otvor: 90/30 cm

Unutarnji građevinski otvor: 107/44,5 cm

Broj komada: 2



#### **STOLARSKA SHEMA S/G-1d**

Dvostruki, jednokrilni, otklopni prozor s širokim okvirom i prozorskom klupčicom.

Vanjska i unutarnja krila bez prečke. Na krilu sa vanjske strane okapni lim širine cca 60 mm. Na donjem doprozorniku ojačanje okapnom profilacijom. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Nastavak prozorske klupčice izveden je kao perforirana ploha radi strujanja toplog zraka iz radijatora.

Širina okvira: cca 30 cm

Vanjski građevinski otvor: 90/30 cm

Unutarnji građevinski otvor: 112/44 cm

Broj komada: 2

#### **STOLARSKA SHEMA S/G-1e**

Višedijelni prozor koji se sastoji:

- Vanjski jednostruki, jednokrilni, zaokretni prozor. Krilo bez prečke. Na krilu sa vanjske strane okapni lim širine cca 60 mm. Na donjem doprozorniku ojačanje okapnom profilacijom. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Vanjski građevinski otvor: 90/30 cm

Unutarnji građevinski otvor: 103/35 cm

- Unutarnji jednostruki, dvokrilni, zaokretni prozor s prozorskom klupčicom. Krila sa horizontalnom prečkom. Pokrovne letvice krila izvedene u profiliranoj izvedbi. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Unutarnji građevinski otvor: 125/100 cm

Broj komada: 2

#### **STOLARSKA SHEMA S/G-1f**

Dvostruki, jednokrilni, otklopni prozor s širokim okvirom.

i unutarnja krila bez prečke. Na krilu sa vanjske strane okapni lim širine cca 60 mm. Na donjem doprozorniku ojačanje okapnom profilacijom. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Širina okvira: cca 20 cm

Vanjski građevinski otvor: 90/30 cm

Unutarnji građevinski otvor: 114/45 cm

Broj komada: 3

## **STOLARSKA SHEMA S/N-1**

Jednostruki, dvokrilni, zaokretni prozor.

Krila bez prečke. Na krilu sa vanjske strane okapni lim širine cca 60 mm. Na donjem doprozorniku ojačanje okapnom profilacijom. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Vanjski građevinski otvor: 100/152 cm

Unutarnji građevinski otvor: 108/160 cm

Broj komada: 2

### **STOLARSKA SHEMA S/Po-1**

Dvostruki dvokrilni, zaoketni prozor sa širokim okvirom.

Vanjski okvir sa lučnim segmentnim završetkom. Vanjska krila bez prečke. Na krilu sa vanjske strane okapni lim širine cca 60 mm. Na donjem doprozorniku ojačanje okapnom profilacijom. Unutarnja krila sa horizontalnom prečkom. Pokrovne letvice krila izvedene u profiliranoj izvedbi. Vanjska pokrovna letvica s ukrasnim elementima.

Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Širina okvira: cca 26 cm

Vanjski građevinski otvor: 110/122-133 cm

Unutarnji građevinski otvor: 128/146 cm

Broj komada: 7

### **STOLARSKA SHEMA S/Po-1a**

Dvostruki dvokrilni, zaoketni prozor sa širokim okvirom.

U svemu ostalom kao stavka S/Po-1, osim u profilaciji vanjske kamene klupčice.

Širina okvira: cca 26 cm

Vanjski građevinski otvor: 110/122-133 cm

Unutarnji građevinski otvor: 128/146 cm

Broj komada: 8

### **STOLARSKA SHEMA S/Po-1b**

Višedijelni prozor koji se sastoji:

- Vanjski jednostruki, dvokrilni prozor bez okvira. Vanjski okvir sa lučnim segmentnim završetkom.

Krila bez prečke. Na krilu sa vanjske strane okapni lim širine cca 60 mm. Pokrovne letvice krila izvedene u profiliranoj izvedbi. Vanjska pokrovna letvica s ukrasnim elementima. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Moguća demontaža krila sa otklopom prema unutra.

Vanjski građevinski otvor: 122/216 cm

Unutarnji građevinski otvor: 116/145 cm

- Unutarnji jednostruki, dvokrilni, zaokretni prozor bez okvira.

Krila bez prečke. Pokrovne letvice krila izvedene bez profilacije. Na krilu horizontalne čelične šipke Ø 1cm na razmaku cca 10 cm. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Unutarnji građevinski otvor: 116/145 cm

Broj komada: 1

### STOLARSKA SHEMA S/R-1a

Višedijelni prozor koji se sastoji:

- Vanjski jednostruki, jednokrilni, zaokretni prozor. Krilo sa horizontalnom prečkom. Na krilu sa vanjske strane okapni lim širine cca 60 mm. Na donjem doprozorniku ojačanje okapnom profilacijom. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Vanjski građevinski otvor: 20/125 cm

Unutarnji građevinski otvor: 26/131 cm

- Unutarnji jednostruki, jednokrilni, zaokretni prozor. Krilo bez prečke. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. **Stako zamjeniti satiniranim staklom.**

Unutarnji građevinski otvor: 30/135 cm

Broj komada: 7

### STOLARSKA SHEMA S/R-2

Višedijelni prozor koji se sastoji:

- Vanjski jednostruki, jednokrilni, zaokretni prozor. U svemu ostalom kao stavka S/R-1a.

Vanjski građevinski otvor: 20/100 cm

Unutarnji građevinski otvor: 26/106 cm

- Unutarnji jednostruki, jednokrilni, zaokretni prozor. U svemu ostalom kao stavka S/R-1a.

Unutarnji građevinski otvor: 30/110 cm

Broj komada: 3

### STOLARSKA SHEMA S/R-3

Višedijelni prozor koji se sastoji:

- Vanjski jednostruki, jednokrilni, zaokretni prozor. U svemu ostalom kao stavka S/R-1a.

Vanjski građevinski otvor: 20/90 cm

Unutarnji građevinski otvor: 26/96 cm

- Unutarnji jednostruki, jednokrilni, zaokretni prozor. U svemu ostalom kao stavka S/R-1a.

Unutarnji građevinski otvor: 30/100 cm

Broj komada: 2

#### **STOLARSKA SHEMA S/P-4**

Višedijelna, dvostruka, ulazna vrata s lučnim nadsvijetlom.

- Vanjska vrata su dvokrilna sa srednjim dovratnikom, zaokretna, sa horizontalnom prečkom i nadsvijetlom. Krila se otvaraju prema van. Vratno krilo u donjem dijelu sa profiliranom ukladom, a gornji dio je ostakljen ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Uklada i ostakljenje učvršćeni su profiliranim pričvrsnim letvicama. Srednji dovratnik je sa vanjske i unutarnje strane dopunjen profiliranim polustupom s ukrasnim elementima. Horizontalna prečka također je izvedena u profiliranoj izvedbi. Nadsvijetlo ima tri fiksno ostakljena dijela i dvije uklade. Ostakljenje izvedeno ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Ostakljenje i uklade učvršćeni su profiliranim pričvrsnim letvicama.

- Unutrnje vrata su dvokrilna, mimokretna sa dvije horizontalne prečke, nadsvijetlom i završnim elementom. Vratna krila u donjem dijelu sa ispunom od šperploče presvučene tekstilom (pliš), a gornji dio je ostakljen ornamentnim, mutnim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Uklada i ostakljenje učvršćeni su profiliranim pričvrsnim letvicama. Na vratnim krilima u gornjem dijelu sa unutarnje strane zaglavni ukrasi. Horizontalne prečke također izvedene u profiliranoj izvedbi. Nadsvijetlo je ostakljeno ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Ostakljenje je učvršćeno profiliranim pričvrsnim letvicama. Između ostakljenih polja izvedeni su profilirani polustupovi s ukrasnim elementima. Završni element izveden od profiliranog okvira sa profiliranom ispunom i reljefima bočno (vitice) i na vrhu (grb).

- Drvena oplata međuprostora sa profiliranim ukladama sastoji se od obloženih bočnih stranica i svoda te stropa između vrata. Uklade su učvršćene profiliranim pričvrsnim letvicama.

Vanjski građevinski otvor: 211/435 cm

Unutarnji građevinski otvor: 217/442 cm

Širina međuprostora: 115 cm

Broj komada: 3

#### **STOLARSKA SHEMA S/P-5**

Jednostruka, jednokrinih, zaokretnih vrata sa unutarnjim drvenim opšivom špalete.

Vratno krilo u donjem dijelu sa profiliranom ukladom, a gornji dio je djelomično ostakljen u šest polja (nepravilni osmerokuti) ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Uklada i ostakljenje učvršćeni su profiliranim pričvrsnim letvicama.

Završna pokrivna letvica opšava špalete je profilirana, sa vijencem na gornjoj horizontali i ukrasnim elementom.

Vanjski građevinski otvor: 120/224 cm

Unutarnji građevinski otvor: 131/220 cm

Širina dovratnika: cca 40 cm

Broj komada: 2

### **STOLARSKA SHEMA S/P-6**

Višedijelna jednostruka vrata s lučnim nadsvijetlom i jednostruki prozor.

- Vrata su dvokrilna sa srednjim dovratnikom, zaokretna, sa horizontalnom prečkom i nadsvijetlom. Krila se otvaraju prema van. Vratno krilo u donjem dijelu sa profiliranom ukladom, a gornji dio je ostakljen ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Uklada i ostakljenje učvršćeni su profiliranim pričvrtnim letvicama. Srednji dovratnik je sa vanjske i unutarnje strane dopunjen profiliranim polustupom s ukrasnim elementima. Horizontalna prečka također je izvedena u profiliranoj izvedbi. Nadsvijetlo ima tri fiksno ostakljena dijela i dvije uklade. Ostakljenje izvedeno ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Ostakljenje i uklade učvršćeni su profiliranim pričvrtnim letvicama.

Vanjski građevinski otvor: 216/431 cm

Unutarnji građevinski otvor: 227/438 cm

- Unutarnji dvokrilni, zaokretni prozor. Krila sa horizontalnom prečkom. Pokrovne letvice krila izvedene u profiliranoj izvedbi. Završna pokrivna letvica doprozornika profilirana. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Unutarnji građevinski otvor: 130/120 cm

Broj komada: 2

### **STOLARSKA SHEMA S/P-7**

Višedijelna jednostruka vrata s lučnim nadsvijetlom i višedijelni prozor.

- Vrata su dvokrilna sa srednjim dovratnikom, zaokretna, sa horizontalnom prečkom i nadsvijetlom. Krila se otvaraju prema van. Vratno krilo u donjem dijelu sa profiliranom ukladom, a gornji dio je ostakljen ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Uklada i ostakljenje učvršćeni su profiliranim pričvrtnim letvicama. Srednji dovratnik je sa vanjske i unutarnje strane dopunjen profiliranim polustupom s ukrasnim elementima. Horizontalna prečka također je izvedena u profiliranoj izvedbi. Nadsvijetlo ima tri fiksno ostakljena dijela i dvije uklade. Ostakljenje izvedeno ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Ostakljenje i uklade učvršćeni su profiliranim pričvrtnim letvicama.

Vanjski građevinski otvor: 182/431 cm

Unutarnji građevinski otvor: 188/440 cm

- Vanjski jednostruki, jednokrili, zaokretni prozor. Krila bez prečke. Na krilu sa vanjske strane okapni lim širine cca 60 mm. Na donjem doprozorniku ojačanje okapnom profilacijom. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Vanjski građevinski otvor: 25/130 cm

Unutarnji građevinski otvor: 30/130 cm

- Unutarnji jednostruki, dvokrilni, zaokretni prozor.

Krila sa horizontalnom prečkom. Pokrovne letvice krila izvedene u profiliranoj izvedbi. Završna pokrivna letvica doprozornika profilirana. Ostakljenje prozora ravno-vučenim prozirnim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Unutarnji građevinski otvor: 130/135 cm

Broj komada: 6

### **STOLARSKA SHEMA S/P-8**

Višedijelna jednostruka vrata s nadsvijetlom i jednostruki prozor.

Vrata su dvokrilna sa srednjim dovratnikom, zaokretna, sa dvije horizontalne prečke, nadsvijetlom iznad vrata i lučnim nadsvijetlom. Krila se otvaraju prema van. Vratno krilo u donjem dijelu sa profiliranom ukladom, a gornji dio je ostakljen. Nadsvijetlo iznad vrata ima dva fiksno ostakljena dijela. Ostakljenje izvedeno ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Uklada i ostakljenje učvršćeni su profiliranim pričvrsnim letvicama. Srednji dovratnik je sa vanjske i unutarnje strane dopunjen profiliranim polustupom s ukrasnim elementima. Horizontalna prečka također je izvedena u profiliranoj izvedbi. Lučno nadsvijetlo ima tri fiksno ostakljena dijela i dvije uklade. Ostakljenje izvedeno ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Ostakljenje i uklade učvršćeni su profiliranim pričvrsnim letvicama.

Vanjski građevinski otvor: 220/483 cm

Unutarnji građevinski otvor: 225/497 cm

- Unutarnji jednostruki, dvokrilni, zaokretni prozor.

Krila sa horizontalnom prečkom. Pokrovne letvice krila izvedene u profiliranoj izvedbi. Završna pokrivna letvica doprozornika profilirana. Ostakljenje prozora ravno-vučenim prozirnim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Unutarnji građevinski otvor: 146/161 cm

Broj komada: 2

### **STOLARSKA SHEMA S/P-9**

Višedijelna stolarska stavka koja se sastoji od jednostrukih vrata i jednostrukog slijepog prozora.

- Vrata su dvokrilna, zaokretna. Krila se otvaraju prema van.

Vratno krilo u donjem dijelu sa profiliranom ukadom, a gornji dio je ostakljen u dva dijela ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Donje ostakljenje rasterirano sa dvije horizontalne i dvije vertikalne prečke u devet jednakih polja. Gornje ostakljenje rasterirano sa dvije vertikalne prečke u tri jednaka polja. Uklade i ostakljenje učvršćeni su profiliranim pričvrsnim letvicama. Vanjska i unutarnja pokrovna letvica u profiliranoj izvedbi s ukrasnim elementima.

Vanjski građevinski otvor: 150/263 cm

Unutarnji građevinski otvor: 152/269 cm

- Prozor je dvokrilni, zaokretni, otvaranje prema van.

Krila bez prečke. Na krilu sa vanjske strane okapni lim širine cca 60 mm. Na donjem doprozorniku ojačanje okapnom profilacijom. Vanjska pokrovna letvica s ukrasnim elementima. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm.

Vanjski građevinski otvor: 150/115 cm

Unutarnji građevinski otvor: 152/118 cm

Broj komada: 1

### **STOLARSKA SHEMA S/P-10**

Jednostruka, dvokrilna, zaokretna vrata.

Vratno krilo u donjem i gornjem dijelu sa profiliranom ukadom, a srednji dio je ostakljen ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Ostakljenje rasterirano sa dvije horizontalne i dvije vertikalne prečke u devet jednakih polja. Uklade i ostakljenje učvršćeni su profiliranim pričvrsnim letvicama. Vanjska i unutarnja pokrovna letvica u profiliranoj izvedbi s ukrasnim elementima.

Vanjski građevinski otvor: 149/240 cm

Unutarnji građevinski otvor: 162/241 cm

Broj komada: 1

## **STOLARSKA SHEMA S/P-11**

Jednostruka, dvokrilna, zaokretna vrata.

Vratno krilo podijeljeno na pet nejednakih ispuna s rebrastom oplatom. Ispune učvršćene sa profiliranim pričvrsnim letvicama. Vanjska i unutarnja pokrovna letvica bez profilacije.

Vanjski građevinski otvor: 240/438 cm

Unutarnji građevinski otvor: 252/444 cm

Broj komada: 1

## **STOLARSKA SHEMA S/I-4**

Višedijelna, dvostruka vrata s širokim okvirom, dvije horizontalne prečke i dva nadsvijetla.

- Prvi dio su dvokrilna, zaokretna vrata. Vratno krilo u donjem dijelu sa profiliranom ukladom, a gornji dio ostakljen ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Uklada i ostakljenje učvršćeni su profiliranim pričvrsnim letvicama. Između uklade i ostakljenja ukrasna profilirana letvica. Na dnu vanjskih krila, sa vanjske strane okapni lim širine cca 120 mm. Vanjska i unutarnja pokrovna letvica u profiliranoj izvedbi s ukrasnim elementima. Horizontalne prečke takođe su izvedene u profiliranoj izvedbi.

- Drugi dio je donje dvokrilno nadsvijetlo sa srednjim doprozornikom. Vanjsko i unutarnje krilo bez prečke. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Ostakljenje učvršćeno profiliranim pričvrsnim letvicama. Na vanjskom nadsvijetlu su doprozornici i srednji doprozornik, sa vanjske strane, dopunjeni profiliranim polustupom s ukrasnim elementima. Na unutarnjem nadsvijetlu samo je srednji doprozornik, sa unutarnje strane, dopunjen profiliranim polustupom s ukrasnim elementima. Horizontalna prečka također je izvedena u profiliranoj izvedbi. Moguća demontaža krila sa otklopom prema unutra.

- Treći dio je gornje, jednokrilno nadsvijetlo lučnog oblika. Vanjsko i unutarnje krilo bez prečke. Ostakljenje prozora ravno-vučenim staklom pretpostavljene debljine 4mm. Ostakljenje učvršćeno profiliranim pričvrsnim letvicama. Moguća demontaža krila sa otklopom prema unutra.

Širina okvira 34 cm

Vanjski građevinski otvor: 186/469 cm

Unutarnji građevinski otvor: 203/485 cm

Broj komada: 3