



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnica

KLASA: 024-02/26-01/103-55

URBROJ: 2170-1-02-00-26-6

Rijeka, 25. 8. 2026.

Gradonačelnica je 25. kolovoza 2026. godine donijela sljedeći

z a k l j u č a k

1. Odobravaju se financijska sredstva Udrugi ratnih veterana 128. brigade HV- Sveti Vid u iznosu od 5.000,00 eura.

2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka namijenjena su sufinanciranju troškova sanacije spomen-obilježja poginulim pripadnicima 2. bojne 128. brigade HV-a na ličkom ratištu u naselju Čanak.

3. Financijska sredstava za namjenu navedenu u točki 2. ovog zaključka osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2026. godinu, Razdjel 213: Upravni odjel za socijalne politike, zdravstvo i branitelje, Program 1156: Skrb o braniteljima i stradalnicima rata.

4. Zadužuje se Upravni odjel za socijalne politike, zdravstvo i branitelje za sklapanje ugovora između Grada Rijeke i Udruge ratnih veterana 128. brigade HV - sveti Vid kojim će se urediti međusobna prava i obveze u vezi s dodjelom i namjenskim korištenjem odobrenih financijskih sredstava.



Dostaviti:

1. Upravni odjel za socijalne politike,
zdravstvo i branitelje, n/r Jasne Grgurić Malović
i Anite Krištofić

2. Upravni odjel za financije i javnu nabavu, 2X



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

**Upravni odjel za socijalne politike,
zdravstvo i branitelje**

KLASA: 024-02/26-18/9

URBROJ: 2170-1-09-00-26-1

Rijeka, 12.08.2026.

GRADONAČELNICI GRADA RIJEKE
na razmatranje i usvajanje

**PREDMET: Prijedlog zaključka o sufinanciranju uređenja spomen-obilježja
na poginule pripadnike 128. brigade HV - Sveti Vid**

Pripremila:
Anita Krištofić



Privremena Pročelnica
Jasna Grgurić Malović

Obrazloženje:

Dana 13. srpnja 2026. godine Grad Rijeka je zaprimio od Udruge ratnih veterana 128. brigade HV - Sveti Vid, zamolbu za sufinanciranje troškova sanacije spomen-obilježja, spomenika poginulim pripadnicima 2. bojne 128. brigade Hrvatske vojske na ličkom ratištu u naselju Čanak odnosno zaseoku Ibrišići, na području Općine Perušić.

Spomen-obilježje, nalazi se u mjestu Čanak, neposredno uz zgradu stare škole, na javnoj površini preko puta crkve. Podignuto je u trajno sjećanje na poginule pripadnike 2. bojne 128. brigade HV-a koji su 10. prosinca 1991. godine, smrtno stradali na ličkom ratištu.

Na spomen-pločama ugravirana su imena svih poginulih pripadnika 128. brigade HV-a, kao i imena civilnih žrtava stradalih do završetka Domovinskog rata, uključujući i tijekom vojno-redarstvene operacije Oluja. Spomen-obilježje svečano je otkriveno 14.12.1996. godine.

Tijekom proteklih 29. godina na spomen-obilježju nastala su oštećenja uzrokovana vremenskim utjecajima i prirodnim trošenjem materijala.

Zbog daljnjeg očuvanja njegove funkcije i dostojanstvenog izgleda nužno je provesti sanaciju kako bi se spriječilo daljnje propadanje te izbjegli znatno veći troškovi budućih radova.

Uz zamolbu, Udruga je dostavila troškovnik planiranih radova iz kojeg proizlazi da ukupni troškovi sanacije iznose 27.976,91 EUR s uključenim PDV-om. S obzirom na ukupnu vrijednost projekta, Udruga je navela da će dio potrebnih sredstava, nastojati osigurati iz drugih izvora.

Slijedom navedenoga, predlaže se Gradonačelnici Grada Rijeke da donese sljedeći

z a k l j u č a k

1. Odobravaju se financijska sredstva Udruzi ratnih veterana 128. brigade HV- Sveti Vid u iznosu od 5.000,00 eura.

2. Sredstva iz točke 1. ovoga zaključka namijenjena su sufinanciranju troškova sanacije spomen-obilježja poginulim pripadnicima 2. bojne 128. brigade HV-a na ličkom ratištu u naselju Čanak.

3. Financijska sredstava za namjenu navedenu u točki 2. ovog zaključka osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2026. godinu, Razdjel 213: Upravni odjel za socijalne politike, zdravstvo i branitelje, Program 1156: Skrb o braniteljima i stradalnicima rata.

4. Zadužuje se Upravni odjel za socijalne politike, zdravstvo i branitelje za sklapanje ugovora između Grada Rijeke i Udruge ratnih veterana 128. brigade HV - sveti Vid kojim će se urediti međusobna prava i obveze u vezi s dodjelom i namjenskim korištenjem odobrenih financijskih sredstava.



K-IN d.o.o. R i j e k a, Riva broj 8, 51 000 Rijeka

Izvedbeni projekt – sanacija spomen obilježja na k.č. 2203 k.o. Čanak

Projektantski ured:

K – IN d.o.o., Riva 8, 51000 Rijeka
OIB: 61400540559

Investitor:

Udruga ratnih veterana 128.br HV Sveti Vid Rijeka
Pomerio 26, 51000 Rijeka
OIB: 25133550457

Građevina:

Spomenik u Čanku

Lokacija građevine:

Katastarska čestica i katastarska općina:
k.č. 2203 k.o. Čanak

Broj projekta:

911.1.2025

Projektant / broj ovlaštenja:

Tomislav Kukin, dipl.ing.arh., 1466/28.09.1999

Odgovorna osoba u projektantskom uredu:

Filip Kukin

**Tomislav
Kukin**

Digitally signed by
Tomislav Kukin
Date: 2026.03.02
12:52:07 +01'00'

Mjesto i datum izrade:

Rijeka, listopad 2025.g

Izvedbeni projekt – sanacija spomen obilježja na k.č. 2203 k.o. Čanak

Investitor: Udruga ratnih veterana 128.br HV Sveti Vid Rijeka
Pomerio 26, 51000 Rijeka
OIB 10513439019

**Projektantski
ured:** K – IN d.o.o., Riva 8, 51000 Rijeka
OIB: 61400540559

Broj projekta: 910.6.2025

1. Dokumentacija registracije

Dokumentacija registracije projektantskog ureda i ovlaštenog
arhitekta

R J E Š E N J E

Trgovački sud u Rijeci po sucu pojedincu Ika Mohorović u registarskom predmetu upisa u sudski registar promjene sjedišta, osobnih podataka člana društva i prokure, izmjene Društvenog ugovora po prijedlogu predlagatelja K-IN društvo s ograničenom odgovornošću za arhitekturu, Viškovo, Vozišće 69, 30.09.2016. godine

r i j e š i o j e

u sudski registar ovog suda upisuje se:

promjena sjedišta,
promjena osobnih podataka člana društva,
promjena osobnih podataka prokurista i
promjena odredbi društvenog ugovora
subjekta upisa upisanog

pod tvrtkom/nazivom K-IN društvo s ograničenom odgovornošću za arhitekturu, sa sjedištem u Rijeci, Matije Gupca 5, u registarski uložak s MBS 040134489, OIB 61400540559, prema podacima naznačenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVAČKI SUD U RIJECI

U Rijeci, 30. rujna 2016. godine



S U D A C

Ika Mohorović
Sudac IKA MOHOROVIĆ
ZA TOČNOST OTPRAVKA

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.

TRGOVAČKI SUD U RIJECI
Tt-10/940-2

MBS: 040134489
Datum: 29.04.2010

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 4 za tvrtku KUKIN I KOCIJAN d. o. o. za
arhitekturu, grafičko oblikovanje, primjenjenu umjetnost,
izdavaštvo i marketing upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TVRTKA/NAZIV:

- 1# KUKIN I KOCIJAN d. o. o. za arhitekturu, grafičko
oblikovanje, primjenjenu umjetnost, izdavaštvo i marketing
K-IN društvo s ograničenom odgovornošću za arhitekturu

SKRAĆENA TVRTKA/NAZIV:

- 1# KUKIN I KOCIJAN d. o. o.
K-IN d. o. o.

SJEDIŠTE:

- 3# Rijeka, Riva Boduli 1
Viškovo, Vozišće 69

ČLANOVI UPRAVE/LIKVIDATORI:

- # Snježana Kukin, rođen/a 29.07.1954
Rijeka, Antuna Kosića Rika 10
- direktor
- zastupa samostalno i pojedinačno

Filip Kukin, rođen/a 16.06.1983, osobna iskaznica:
102066564, PU Primorsko-goranska, Hrvatska
Rijeka, Antuna Kosića Rika 10
- direktor
- zastupa pojedinačno i samostalno

PROKURISTI:

Tomislav Kukin, rođen/a 13.07.1953, osobna iskaznica:
101428820, PU Primorsko-goranska, Hrvatska
Rijeka, Antuna Kosića Rika 10
- prokurist
- zastupa društvo sukladno odredbama čl. 47 i 48 Zakona o
trgovačkim društvima

Snježana Kukin, rođen/a 29.07.1954, osobna iskaznica:
100286491, PU Primorsko-goranska, Hrvatska
Rijeka, Antuna Kosića Rika 10
- prokurist
- zastupa društvo sukladno odredbama čl. 47 i 48 Zakona o
trgovačkim društvima

TEMELJNI KAPITAL:

- 1# 19,800.00 kuna
20,000.00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

TRGOVAČKI SUD U RIJECI
Tt-10/940-2

MBS: 040134489
Datum: 29.04.2010

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 4 za tvrtku KUKIN I KOCIJAN d. o. o. za
arhitekturu, grafičko oblikovanje, primjenjenu umjetnost,
izdavaštvo i marketing upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Temeljni akt:

Odlukom članova društva od 22. travnja 2010. godine
Društveni ugovor izmijenjen je u cijelosti te u pročišćenom
tekstu dostavljen u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

Odlukom članova društva od 22. travnja 2010. godine temeljni
kapital društva povećan je sa iznosa od 19.800,00 kn za
iznos od 200,00 kn na iznos od 20.000,00 kn.

Napomena: Podaci označeni s "#" prestali su važiti!

U Rijeci, 30. travnja 2010.



S U D A C
Ika Mohorović
Sudac

Ika Mohorović

R J E Š E N J E

Trgovački sud u Rijeci po sucu pojedincu Ika Mohorović u registarskom predmetu upisa u sudski registar promjene sjedišta, osobnih podataka člana društva i prokure, izmjene Društvenog ugovora po prijedlogu predlagatelja K-IN društvo s ograničenom odgovornošću za arhitekturu, Viškovo, Vozišće 69, 30.09.2016. godine

r i j e š i o j e

u sudski registar ovog suda upisuje se:

promjena sjedišta,
promjena osobnih podataka člana društva,
promjena osobnih podataka prokurista i
promjena odredbi društvenog ugovora
subjekta upisa upisanog

pod tvrtkom/nazivom K-IN društvo s ograničenom odgovornošću za arhitekturu, sa sjedištem u Rijeci, Matije Gupca 5, u registarski uložak s MBS 040134489, OIB 61400540559, prema podacima naznačenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVAČKI SUD U RIJECI

U Rijeci, 30. rujna 2016. godine



S U D A C

Ika Mohorović
Sudac IKA MOHOROVIĆ
ZA TOČNOST OTPRAVKA

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-350-07/00-01/1466
Urbroj: 314-01-00-2
Zagreb, 2000-01-20

Na temelju članka 24. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98) a u svezi s člankom 28. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 52/99), rješavajući po zahtjevu koji je podnio Tomislav Kukin, dipl.ing.arh., Rijeka, A.Kosića Rika 10, za samostalno obavljanje poslova ovlaštenog arhitekta, doneseno je sljedeće

RJEŠENJE

1. U **Imenik ovlaštenih arhitekata** upisan je **Tomislav Kukin**, (JMBG 1307953360022), dipl.ing.arh., Rijeka, pod rednim brojem **1466**, s danom upisa **28.09.1999.** godine.
2. Upisom u **Imenik ovlaštenih arhitekata**, Tomislav Kukin, dipl.ing.arh. stekao je pravo na samostalno obavljanje poslova u okviru strukovnog naziva **"ovlašteni arhitekt"** i pripadajuće mu pravo na obavljanje strukovnih zadataka ovlaštenog arhitekta.
3. Poslovno sjedište Ureda ovlaštenog arhitekta za samostalno obavljanje djelatnosti je u Rijeci, Đura Šporera 3.
4. Danom izdavanja ovoga Rješenja ovaj se Ured smatra osnovanim i može započeti s radom.

Obrazloženje

Tomislav Kukin, dipl.ing.arh. (JMBG 1307953360022), podnio je Zahtjev za upisu Imenik ovlaštenih arhitekata.

Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem članka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi sa člankom 5. stavkom 4. i člankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), imenovani upisan u predmetni Imenik.

Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata imenovani je stekao pravo na samostalno obavljanje djelatnosti sukladno članku 28. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 52/99), pod uvjetom da nije u radnom odnosu i da će poslove obavljati samostalno u samo jednom uredu.

Na temelju podnesenog Zahtjeva te zakonskih propisa, ocijenjeno je da je udovoljeno svim traženim uvjetima te je riješeno kao u izreci ovoga Rješenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.



PREDSJEDNIK KOMORE

Van Frančić, dipl.ing.arh.

Dostaviti:

1. Tomislav Kukin, A.Kosića Rike 10, Rijeka
2. Područni ured Porezne uprave Rijeka
Ispostava Rijeka, Riva 10, Rijeka
3. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Područni ured Rijeka
Slogina kula b.b., Rijeka
4. Hrvatski Zavod za zdravstveno osiguranje, Područni ured Rijeka
Ispostava područnog ureda Rijeka
Slogina kula b.b., Rijeka
5. U Zbirku isprava Komore
6. Pismohrana Komore

Izvedbeni projekt – sanacija spomen obilježja na k.č. 2203 k.o. Čanak

Investitor: Udruga ratnih veterana 128.br HV Sveti Vid Rijeka
Pomerio 26, 51000 Rijeka
OIB 10513439019

**Projektantski
ured:** K – IN d.o.o., Riva 8, 51000 Rijeka
OIB: 61400540559

Broj projekta: 910.6.2025

2. Tekstualni dio – tehnički opis sa grafičkim prikazom

Investitor : Udruga ratnih veterana 128br.HV Sveti Vid proizašle iz Domovinskog rata
Lokacija zahvat u prostoru : Čanak
Projekt strukovna odrednica: Izvedbeni projekt – sanacija spomen obilježja
Br.projekta: 910.6.2025.
Projektant arhitekture: Tomislav Kukin dipl.ing.arh.

O nakani

Nakana pripadnika Udruge veterana 128 br.HV a Sveti Vid proizašle iz Domovinskog rata bila je da se u znak sjećanja na poginule pripadnike brigade na tada Ličkom ratištu podigne spomen obilježje . Spomen obilježje, spomenik lociran je u naselju Čanak neposredno u blizini zgrade stare škole na javnom prostoru preko puta crkve , u općini Plitvička jezera.

Spomenik u Čanku izgrađen je za trajno sjećanje na poginule pripadnike 2.bojne 128 br. HV-a kada su 10. prosinca 1991g stradali u napadu od strane pobunjenih Srba uz potporu JNA. U selu su pobijeni civili a selo je okupirano i zapaljeno. Na spomen pločama ugravirana su imena svih poginulih pripadnika 128 br. HV kao i imena stradalih civila do kraja domovinskog rata uključivo sa vojno redarstvenom operacijom Olujom . Spomenik je izgrađen 14.12.1996 godine.

Udruga proizašla iz Domovinskog rata 128.br. HV-a osnovana je 1991g među prvima u Republici Hrvatskoj.

U prethodnom periodu od 29 godina na navedenim spomenicima došlo je do određenih oštećenja uslijed vremenskih utjecaja i proteklog vremenskog perioda od izgradnje te su sanacije nužne da ne bi došlo do trajnog propadanja kada bi i radovi na sanaciji bili još i veći.

Zahvati na sanaciju su sukladno stupnju degradacije u opsegu građevinsko-obrtničkih radova na spomeniku u Čanku evidentirani na licu mjesta od strane stručnih osoba te predstavnicima iz udruge . Slijedom očevida izrađen je troškovnik potrebitih radova na sanaciji. Potonje je izradio autor i projektant spomen obilježja Željko Matković, koji je inače ibio pripadnik 128 brigade HV-e, dok je danas njen član udruge veterana proizašlih iz Domovinskog rata.

Lokacija

Lokacija spomenika je u Čanku, općina Plitvička Jezera na k.č. 2203 k.o. Čanak

Spomenik 128 br.HV u Čanku



Čanak, Ličko-senjska županija
Prije 5 mjeseci [Prikaži više datuma](#) >





REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR GOSPIĆ
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNOSTI KORENICA

K.o. ČANAK
k.č.br.: 640

Stanje na dan: 20.10.2025.
OSS evidencijski broj: 2859480/2025

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Mjerilo 1:1000
Izvorno mjerilo 1:2880



Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 92/21 i 93/21), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplaćuje se.



Kontrolni broj: 34669518d982fd9

Skenerom QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Ovo podatke možete i na mrežnoj adresi <http://www.geodetskauprava.gov.hr> javno pristupačno pristupiti unoseći kontrolni broj. U slučaju sumnje, se prikazuje izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument skeniran prikazom izvornika u digitalnom obliku. Ovo na geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i njegov podataka u trenutku izdavanja.

Prijedlog sanacije

Prilikom obilaska mjesta stradanja pripadnika 128 br. Sveti Vid u Lici udruga branitelja proizašle iz Domovinskog rata u svojem redovitom obilasku mjesta stradanja pripadnika brigade u Lici dana 20.09.2025 g uočena su određena oštećenja na spomenicima na lokalitetima: Čanak općini Plitvička jezera u Ličko - Senjskoj županiji. Da bi se spriječilo daljnje propadanje potrebno je izvršiti sanaciju spomenika u što kraćem vremenu.

Spomenik u Čanku :

Pojedeni dijelovi popločenja i obložnih dijelovi spomenika odvojili su se od betonske podloge na kojima su aplicirani.

Parterno popločenje te obložni i natpisne ploče betonskih kubusa spomen obilježja u cijelosti su izrađeni iz crnog granita Nero Assoluto.

Na natpisnim pločama i bočnim opločenjima arm. bet. kubusa uočena su oštećenja kao i na parternom popločenju koje je potrebno sanirati. Zaštitne perimetralne lance, koji sprječavaju pristup sa bočnih i stražnje strane spomen obilježja potrebno je zamijeniti. Za vrijeme obnove kuća nakon Domovinskog rata u selu Čanak a bez znanja predstavnika Udruge 128 br. te autora spomen obilježja srušen je sjeverni zabačni zid zgrade škole u kojoj su stradali pripadnici brigade, a,odnosno dio spomenika.

Kompozicija kubusa, razmještenih u formi križa, s ruševinom bočnog zida zgrade tvorila je autentičan memorijalni sklop. sa „uzdižućim“ kubusima koji čine svojim razmještajem križ koji se uzdiže prema predmetnom zidu koji je ujedno omeđen sa da dodatna kubusa koji asociraju okruženje u kojem se pogibija pripadnika brigade i dogodila. Uklanjanjem „ ruševnog sjevernog zabačnog zida škole “ učinjena je nepovratna šteta osnovnoj zamisli, pa bi ga bilo potrebno obnoviti, da se ponovno uspostavi osnovni koncept spomen obilježja.

Na Spomen pločama posebno je gravure natpisa obojiti bojom za kamen i spomenike npr.BEECK Monument Lettering Paint (mineralna silikatna boja) „stone color fill“koje se primjenjuju u urezima u kamenu. Boje moraju biti otporne na vremenske uvjete UV zračenje , koje su formulirane za vanjsku uporabu na kamenu.

Materijalno-tehnički sustav

Dimenzije elemenata spomen obilježja

Spomenik u Čanku :

Parter koji je kvadratnog oblika dim 7,2 x 7,6 m uzdignut je od okolnog tla v= 0,4 m.

Obodno popločenje izrađeno je od granitnih ploča 100x30x4cm, popločenje polja od granitnih ploča 50x30x4cm.

Kubusi su dim 85x85cm promijenjivih visina sa kosim pločama poklopnica koje sinergijski čine oblik križa koji se uzdiže prema zabačnom zidu škole (koji je porušen za vrijeme obnove kuća u mjestu).

Na koso poleženim pločama poklopnica kubusa ugravirana su imena stradalih.

Konstrukcijska struktura

Parter kao i spomenički artefakti kubusi koje čine zajedničku cjelinu spomen obilježja izrađen je na temeljnoj arm. bet. ploči na kojoj su temeljeni i smješteni kubusi koji vizualno čine križ koji se uzdiže iz tla prema zabačnom zidu škole.

Sanacija: „Spomen obilježja 128 br. HV“ u Čanku

Spomenička struktura s kubusim postavljena su na armirano betonsku ploču. Cjelokupno popločenje i kamene obloge kubusa postavljene su u cement mort. Pristup spomen obilježju izveden je neposredno s lokalne prometnice. Predloženom sanacijom osigurati će se materijalno - tehnička struktura nastoji se osigurati trajnost i jednostavno održavanje tvorevine.

Projektant : Tomislav Kukin dipl.ing. arh.

Rijeka, listopad, 2025.

Izvedbeni projekt – sanacija spomen obilježja na k.č. 2203 k.o. Čanak

Investitor: Udruga ratnih veterana 128.br HV Sveti Vid Rijeka
Pomerio 26, 51000 Rijeka
OIB 10513439019

**Projektantski
ured:** K – IN d.o.o., Riva 8, 51000 Rijeka
OIB: 61400540559

Broj projekta: 910.6.2025

3. Troškovnik građevinsko-obrtničkih radova na sanaciji

Sanacija spomenika 128.br.HV u Čanku 1.xls

redni broj	opis	mjere	količina	jed. cijena	ukupno
------------	------	-------	----------	-------------	--------

Investitor

Građevina / Zahvat u prostoru

Spomen obilježje 128.br.HV branitelja iz Domovinskog rata u
Čanku općina Plitvička jezera

Lokacija

Čanak; na k.č. 2203 k.o. Čanak

Projekt

Izvedbeni arhitektonski projekt -sanacije
Troškovnik građevinsko obrtničkih radova

Broj projekta 910.6.2025

Projektant arhitekture: Tomislav Kukin dipl.ing.arh.

u Rijeci 11stopad 2025 g.

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA

SADRŽAJ

AGRAĐEVINSKI - OBRTNIČKI RADOVI

- A.1 PRIPREMNI RADOVI
- A.2 KAMENOREZAČKI RADOVI
- A.3 ZIDARSKI RADOVI
- A.4 RAZNI RADOVI

OPĆE NAPOMENE:

I. Opći uvjeti izvođenja radova navedeni su u izvedbenom projektu, općenito i prema grupama radova u poglavlju Program kontrole i osiguranja kvalitete.

U opisu pojedine stavke te općim opisima pojedinih radova i grupa radova navedeni su dodatni zahtjevi za izvođenje.

Svi radovi obuhvaćeni troškovnikom moraju se izvesti prema troškovničkim opisima stavaka i općim uvjetima te u skladu sa svim relevantnim odredbama važećih propisa, te prema projektu.

Količine su obračunate prema grafičkim podlogama izvedbenog projekta. Stvarne količine obračunat će se prema ovjerenom Građevinskom dnevniku.

Prije formiranja ponuđenih cijena, izvođač je dužan detaljno pregledati projektnu dokumentaciju i stanje na terenu, te procijeniti po viđenom vrijednost svakog pojedinog rada, a za sve eventualne nejasnoće tražiti pojašnjenje.

Komercijalna imena u opisima stavaka navedena su u svrhu jasnijeg opisa proizvoda, te se proizvod definira „kao“ ili „tip“, a opis se odnosi na jednakovrijedni proizvod, te navedena komercijalna imena nisu ni na koji način obvezujuća pri odabiru. Jednakovrijedni proizvodi su oni koji zadovoljavaju opis, odnosno kvalitetom i tehničkim karakteristikama odgovaraju navedenom proizvodu. Ponuđač definira jednakovrijedan proizvod uz ponuđenu cijenu, te je obavezan upisani proizvod isporučiti.

U cijenu stavke uračunati sav potreban glavni i pomoćni rad i materijal do potpunog dovršenja stavke.

Izvođač je dužan izraditi dinamički plan izgradnje građevine i predložiti ga nadzornom organu

I Spomen obilježje u Čanku**A GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI**

redni broj	opis	mjere	količina	jed. cijena	ukupno
A.1. PRIPREMNI RADOVI					
A.1.1 Zaštitna ograda gradilišta					
	Dobava i postavljanje standardizirane zaštitne mobilne ograde gradilišta sukladno organizaciji gradnje, tehnološkim potrebama te propisima zaštite na radu. Obračun se vrši po m1 postavljene i uklonjene ograde.				
		m1	48,00		- €
A.1.2 Informacijska ploča gradilišta					
	Dobava i postava gradilišne ploče sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište NN 42/14. Obračun po postavljenom komadu				
	- Informacijska ploča	kom	1,00	350,00 €	350,00 €
A.1.3. Demontaža podnog opločenja pješačke površine					
	Djelomična demontaža podnog opločenja parterne površine od granitnih ploča "Nero Assoluto" dim. 100x30x4cm obodno popločenje te popločenje u polju 50x30x4cm. Demontažu vršiti pažljivo uz sortiranje i deponiranje u krugu gradilišta radi ponovne ugradnje. Kamene ploče su postavljene u cem. mort i prije odlaganja potrebno ih je očistiti od zaostalog morta. Obračun po m2 izvršenih radova koje će se evidentirati u građ.dnevniku Procjenjena površina cca 25% ploča koje se demontiraju				
	površina opločenja $P = 7,2 \times 7,6 = 57,0 \text{ m}^2$; $57 \times 0,25 = 14,25 \text{ m}^2$	m ²	15,68	45,00 €	705,38 €
A.1.4. Demontaža popločenja obložni dijelovi spomenika					
	površina opločenja $P = 13,60 \text{ m}^2$; $13,6 \times 0,35 = 4,76 \text{ m}^2$	m ²	4,76	65,00 €	309,40 €
A.1.5. Demontaža popločenja obložni dijelovi spomenika					
	Demontaže koje nisu kroz direktni očevid bile vidljive te ih je potrebno izvršiti po nalogu nadzorne službe uz suglasnost projektanta. Obračun po m2 izvršenih radova koje će se evidentirati u građ.dnevniku Procjenjena površina cca 25% ploča koje se demontiraju				
	površina opločenja $P = 13,60 \text{ m}^2$; $13,6 \times 0,20 = 2,72 \text{ m}^2$	m ²	2,72	65,00 €	176,80 €
A.1. UKUPNO: PRIPREMNI RADOVI					1.541,58 €

redni broj	opis	mjere	količina	jed. cijena	ukupno
------------	------	-------	----------	-------------	--------

A.2. KAMENOREZAČKI RADOVI**A.2.1 Opločenje bordure oko korpusa spomenika**

Ponovno polaganje bordure oko korpusa spomenika od prethodno skinutih i očišćenih granitnih ploča "Nero Assoluto" dim. 100x30x4cm obodno popločenje. Oštećene ploče zamijeniti novima od istog materijala. Obrada plameno paljena hrapave ploče partera izvrsne protukliznosti. (Termo + četkano Flamed & brushed) Ploče se postavljaju u sloju cementnog morta na zato očišćenu i pripremljenu podlogu. Udubljenja i neravnine treba popuniti prije nanošenja estriha. Prije izrade estriha i postavljanja ploča upotrebiti primer koji je kontabilan s betonom i cem.estrihom. Primer, npr: "Sika Bonding" dvokomponentni ,vodno razrijeđeni epoksidni prajmer , koji konsolidiranu betonsku podlogu poboljšava prionjivost estriha na betonsku ploču ili jednakovrijedan:-----; Nakon sušenja primera prema uputii proizvođača može se pristupiti polaganju ploča u cem mort. Paziti na uvjete temperature i vlažnosti pri nanošenju - niska temperatura ili visoka vlažnost mogu usporiti stvrdnjavanje i prionjivost. Prije postavke fuge min 4 - 6mm prema postojećim sa dvokomponentnim epoksidni spoj ili specijalnu smjesu za prirodni kamen.smjesa kad se stvme očistiti vodom da ne ostaju tragovi smjese na granit , boje i ton prema boji kamena. Struktura i niveletu bordure uskladiti s niveletom opločenja polja partera. U stavku su uračunata sva rubna rezanja radi usklađivanja ploha kao i sav vezivi materijal. Sve kompletno stručno izvedeno prema uputama proizvođača materijala i pravilima struke. Obračun po m2 izvedenog opločenja.

A.2.1.1. površina opločenja sa post.pločama P =9,0 m ² ; 9,0x0,35=3,15m ²	m ²	4,76	95,00 €	452,20 €
A.2.1.2. površina opločenja, NOVIM pločama P =9,0 m ² ; 9,0x0,15=2,04 m ²	m ²	1,35	350,00 €	472,50 €

A.2.2. Opločenje - partera površine oko spomenika

Ponovno polaganje ploča dijela partera oko korpusa spomenika od granitnih ploča "Nero Assoluto" dim. 50x30x4cm. Oštećene ploče zamijeniti novima od istog materijala. Obrada plameno paljena hrapave ploče partera izvrsne protukliznosti. Ploče se postavljaju u sloju cementnog morta na zato očišćenu i pripremljenu podlogu. Udubljenja i neravnine treba popuniti prije nanošenja estriha. Upotrebiti primer koji je kontabilan s betonom i cem.estrihom. npr: Primer "Sika Bonding" dvokomponentni ,vodno razrijeđeni epoksidni prajmer , koji konsolidiranu betonsku podlogu poboljšava prionjivost estriha na betonsku ploču ili jednakovrijedan:-----Nakon sušenja primera prema uputii proizvođača može se pristupiti polaganju ploča u cem mort. Paziti na uvjete temperature i vlažnosti pri nanošenju - niska temperatura ili visoka vlažnost mogu usporiti stvrdnjavanje i prionjivost.

Prije postavke fuge min 4 - 6mm prema postojećim sa dvokomponentnim epoksidni spoj ili specijalnu smjesu za prirodni kamen.smjesa kad se stvme očistiti vodom da ne ostaju tragovi smjese na granit , boje i ton prema boji kamena. Struktura i niveletu popločenja uskladiti s niveletom opločenja polja partera. U stavku su uračunata sva rubna rezanja radi usklađivanja ploha kao i sav vezivi materijal. Sve kompletno stručno izvedeno prema uputama proizvođača materijala i pravilima struke. Obračun po m2 izvedenog opločenja.

NAPOMENA: Prije izrade sve mjere provjeriti na licu mjesta

4.2.2.1. površina opločenja P = 7,2x7,6 =57,0 m ² ; 57x0,25= 14,25 m ²	m ²	14,25	95,00 €	1.353,75 €
površina opločenja, NOVIM pločama P =57,0m ² ; 57,0x0,15=8,55 m ²	m ²	8,55	350,00 €	2.992,50 €

A.2.3. Ponovno polaganje ploča dijela bočnih stranica i poklopnica obloge arm. bet. kubusa pomenika od granitnih ploča "Nero Assoluto" dim. 85 x 4cm različitih visina od 5-105cm, bočna popločenja gornja stranica kosa prema poziciji nagiba gornje plohe poklopnice kubusa.

Poklopnice dim 85 x 85 x 4 cm na kojima su ugravirana imena. Oštećene ploče zamijeniti novima od istog materijala. Obrada polirane ploče poklopnica kao i sve bočne stranice kubusa. Ploče se postavljaju u sloju cementnog morta na zato očišćenu i pripremljenu podlogu. Udubljenja i neravnine treba popuniti prije nanošenja estriha. Upotrijebiti primer koji je kompatibilan s betonom i cem.estrihom. npr: Primer "Sika Bonding" dvokomponentni, vodno razrijeđeni epoksidni prajmer, koji konsolidiranu betonsku podlogu poboljšava prionjivost estriha na betonsku ploču ili jednakovrijedan:-----; Nakon sušenja primera prema uputi proizvođača može se pristupiti polaganju ploča u cem. mort. Paziti na uvjete temperature i vlažnosti pri nanošenju - niska temperatura ili visoka vlažnost mogu usporiti stvrdnjavanje i prionjivost. Prije postavljanja fuge min 4 - 6mm prema postojećim, Završni sloj fuge izvesti sa npr: Sikaflex -295 UV (cmi,310 ml) za spojeve izložene UV -zračenju i atmosferskim uvjetima. ili jednakovrijedno:-----, U stavku su uračunata sva rubna rezanja radi usklađivanja ploha kao i sav vezivi materijal. Sve kompletno stručno izvedeno prema uputama proizvođača materijala i pravilima struke. Obračun po m2 izvedenog opločenja.

Ponovna ugradnja ploča iz granita

A.2.3.1. površina bočnih opločenja kubusa P = 13,6 m ² ; potrebno je ponovnom učvrstiti cca 25% ploča P=13,6 x 0,25= 3,39 m ²	m ²	3,39	150,00 €	508,50 €
A.2.3.3. površina svih poklopnica opločenja kubusa P =7,2 m ² ; cca 4 poklopnice potrebno ponovno učvrstiti P =0,85x0,85x4=2,89 m ²	m ²	2,89	350,00 €	1.011,50 €
<u>Nove ploče iz poliranog granita</u>				
A.2.3.2. površina bočnih opločenja kubusa NOVE PLOČE P = 13,6 m ² ; 13,6 x 0,15= 2,04 m ²	m ²	2,04	600,00 €	1.224,00 €
A.2.3.4. površina NOVIH poklopnica opločenja kubusa (oštećene zamijeniti novim) dim 85x85x4 cm ;P =1,45 m ² ; kom 2	m ²	1,45	600,00 €	870,00 €
A.2.3.5. Sve fuge na spomenicima kubusima potrebno fugirati završni sloj fuga Sikaflex -295 UV (cmi,310 ml) za spojeve izložene UV -zračenju i atmosferskim uvjetima.	m'	45,00	25,00 €	1.125,00 €

A.2 UKUPNO: KAMENOREZAČKI RADOVI

10.009,95 €

redni broj	opis	mjere	količina	jed. cijena	ukupno
------------	------	-------	----------	-------------	--------

A.3 ZIDARSKI RADOVI**NAPOMENE:**

Izvođač mora izvoditi radove sukladno standardima i propisima HRN-a, Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za izvođenje zidova zgrada.


Prije uporabe određenih materijala treba predložiti nadzornom inženjeru, uvjerenje o kvaliteti materijala a tijekom izvođenja stalno obavljati redovnu kontrolu kakvoće prispjele količine.

Prije izvedbe Izvođač mora izvršiti pregled podloge te prodore u zidu prema nacrtu u prisutnosti nadzornog inženjera i upisati napomenu u građevinski dnevnik, radi izbjegavanja naknadnih radova.

- A.3.1. Zidanje nosivog zida rekonstrukcija dijela srušenog zabatnog zida stare škole iz lomljenog grubo pritesanog kamena različitih veličina u produžnom mortu M-50 sa ostavljanjem otvora za vrata 1,3 x 1,6m i otora prozora 0,6 x 0,8m. Debljina zida d=55cm. Zid se nadograđuje iznad već postojećeg koji je izgrađen do visine od cca 70cm. Nove dimenzije zida kreću se od visine 1.5m sa lijeve strane gledajući iz spomen obilježja do 3,5-5,2 m s desne strane

Gornju površinu nepravilnog oblika (koja će izgledom simulirati srušenu postojeći zid ali u nižem obrisu. Zid će imati funkciju kao scenografska pozadina postojećeg zabatnog zida stare škole koja je zabunom u obnovi srušena a činila je scenografski artefakt spomen obilježja koje je izgrađeno ispred zida.)

Zid koji će se izvesti s nepravilnom gornjom linijom u svemu prema shemi zida, završno obraditi sa cem. glazurom grubo zaglađenom koja će biti ujedno i njegova zaštita od vremenskih utjecaja od propadanja tijekom vramena. U cijenu uračunati izradu ar.bet nadvoja 55x25cm iznad vrata i prozora Sve komplet izvedeno prema odobrenju autora spomen obilježja uz projektantski nadzor radova na izradi istog.Prilikom izvođenja zida koristiti radnu skelu uz primjenu mjera zaštite na radu. Obračun po m².



dim . L=10,5m' v1=1,5m ; v2 =3,5 -5,2 m (prema shemi zida)

m ²	35,00	95,00 €	3.325,00 €
----------------	-------	---------	------------

- A.3.2. Ručno grubo i fino žbukanje zidova od pritesanog kamena te nosča iz arm. betona vapneno - gipsanim mortom. Obračun po m².

m ²	35,00	25,00 €	875,00 €
----------------	-------	---------	----------

- A.3.3. Zidarska pripomoć kod radova ugradnje spomeničke strukture

Razne zidarske pripomoći kod kod radova ugradnje spomeničke strukture. U cijeni je uključena dobava svog potrebnog vezivog materijala, sva potrebna radna skela kao i čišćenje radnog mjesta nakon završetka radova. Obračun po kompletu izvršenih radova. Pretpostavljeni obračun rada: 2 sat KV zidara po prodoru/komadu. Obračun po komadu izvedenog zida.

Obradena struktura	kom	1,00	500,00 €	500,00 €
--------------------	-----	------	----------	----------

A.3. UKUPNO: ZIDARSKI RADOVI**4.700,00 €**

redni broj	opis	mjere	količina	jed. cijena	ukupno
------------	------	-------	----------	-------------	--------

A.4. RAZNI RADOVI**A.4.1 Transport kamenih elemenata spomenika**

Transport kamenih elemenata spomenika od proizvođača do lokacije ugradnje u Čanku . Stavkom je uključeno: transport na udaljenosti do 180 km te istovar na gradilištu. Finalne Dimenzije elemenata . Stavkom su uključeni svi zaštitni elementi, stabilizirajuće skele te iskrcajna manipulacija. Obračun po kompletno izvršenim radovima.

- Transport / do 200 km	komplet	1,00	500,00 €	500,00 €
- Istovar i privremeno skladištenje prije ugradnje	komplet	1,00	200,00 €	200,00 €

A.4.2 Montaža kamenih elemenata spomenika

Montaža kamenih elemenata spomenika na poziciju – na pozicije sanacije .Stavkom je uključeno: sav rad, transportno podizna mehanizacija i pomoćni pribor te radna skela, kao i transportna manipulacija elemenata spomenika po gradilištu te pri montaži.

Montažu/postavu elemenata spomenika na pozicije uz svu potrebnu pažnju i zaštitu ljudi i elemenata, a sve prema nacrtima, uputama projektanta, proizvođača i pravilima struke. Obračun mehanizacije i rada – dizalice i radne snage: Manipulacija i montaža po satu. Pretpostavlja se 10 sati angažman na montaži.

- Montaža	h	20,00	12,00 €	240,00 €
-----------	---	-------	---------	----------

A.4.3. Na Spomen pločama potrebno je gravure natpisa obojiti bojom za kamen i spomenike npr. BEECK Monument Lettering Paint (mineralna silikatna boja) „stone color fill“koje se primjenjuju u urezima u kamenu ili jednakovrijedno: —————. Boja srebro , moraju biti otporne na vremenske uvjete UV zračenje , koje su formulirane za vanjsku uporabu na kamenu. Točan broj slova i alikacija državnog grba i brigade uračunati u cijenu i evidentirati u građ.dnevniku uz odobrenje nadzornog organa. Obračun po kom

A.4.3.1. slova	kom	450,00	3,00 €	1.350,00 €
----------------	-----	--------	--------	------------

A.4.3.2. aplikacije	kom	2,00	100,00 €	200,00 €
---------------------	-----	------	----------	----------

A.4.4. Dobava i ugradnja Nehrdajućih lanaca (stainles steel) inox o 6mm dužina karike L = 42mm Lanci se pričvršćuju (vješaju) na postojeće čelične stupiće. Mkoje je potrebno prethodno oličiti sivom cinkanom bojom uz prethodno čišćenje zaostale boje struganjem . Sve komplet montirano uz sav potrebni ovjesni pribor. Obračun po m'

m'	32,00	35,00 €	1.120,00 €
----	-------	---------	------------

A.4.5 Čišćenje gradilišta

Kontinuirano čišćenje građevine u obvezi je svakog Izvođača radova na sanaciji ,a završno čišćenje po dovršetku svih radova , površina i neposrednog okruženja. Obračun po m2 neto površine.

m2	60,00	12,00 €	720,00 €
----	-------	---------	----------

A.4.6. Projektantski nadzor za vrijeme izvođenja radova na sanaciji . Obračun po izlasku evidentiran u građevinskom dnevniku Obračun po izlasku komplet

kpl	4,00	450,00 €	1.800,00 €
-----	------	----------	------------

A.4.7. Eventualno nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti tijekom sanacije a nisu troškovnički evidentirani. Isti će se odobriti od strane nadzora i projektanta upisom u građ.dnevnik radova . Procijenjena vrijednost 10 % od cijene radova na sanaciji spomen obilježja Obračun po kompletu

kpl	1,00		
-----	------	--	--

A.4. UKUPNO: RAZNI RADOVI**6.130,00 €**

I Spomen obilježje u Čanku

AGRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI

REKAPITULACIJA :

A.1. PRIPREMNI RADOVI	1.541,58 €
A.2. KAMENOREZAČKI RADOVI	10.009,95 €
A.3. ZIDARSKI RADOVI	4.700,00 €
A.4. RAZNI RADOVI	6.130,00 €
UKUPNO:	22.381,53 €
PDV 25%	5.595,38 €
SVEUKUPNO:	27.976,91 €

Projektant:
Tomislav Kukin , dipl. ing. arh.
Rijeka, listopad – 2025.